

**TERMÔMETRO DIGITAL SALCASTERM 200****DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Os termômetros digitais de leitura instantânea (**SALCASTERM 200**) são indispensáveis em todos lugares onde sejam controlados processos térmicos. A unidade de medição consiste do indicador de leitura portátil e a sonda de temperatura, que poderá ser ou não intercambiável com cabo de conexão.

Os aparelhos podem ser usados em todos ambientes onde a temperatura varia de 0 a 40°C.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMÔMETRO SALCASTERM 200**

- Sensor: Pt100 norma Din 43760
- Faixa de Medição de -199,9°C à +199,9 °C
- Display de 3 ½ dígitos
- Resolução de 0,1 °C
- Precisão de ± 1 °C
- Alimentação: Bateria 9V
- Consumo médio de 120mW
- Caixa: ABS (Plástico)
- Funções: Liga / Desliga
  - Armazenamento da última leitura
- Sensores: ø 1,5 , ø 3,0 , ø 6,0 , ø 8,0;
  - comprimento sob medida;
  - punho em nylon;
  - rabicho PVC + PVC, 1000mm.

A Sonda é intercambiável

**OPERAÇÃO DO TERMÔMETRO DIGITAL SALCASTERM 200**

Instale uma bateria de 9V normal ou recarregável na parte traseira do aparelho

Conecte a sonda e pressione a tecla L/D e o display indicará a temperaturas. Para travar a leitura pressione a tecla M.

NOTA:

Enquanto a leitura estiver travada, aparecerá o sinal ( : ) piscando no centro do display. Para destravar a leitura basta pressionar novamente a tecla M. Se o display indicar Lo Bat ou Bat no centro, a bateria deve ser substituída ou recarregada. Para desligar o aparelho pressione novamente a tecla L/D.



Foto meramente ilustrativa

**INCLUSO:**

- Bateria
- Estojo em Couro

**DIMENSÕES DO TERMÔMETRO DIGITAL SALCASTERM 200**

- Dimensões: 130 x 80 x 30mm

**DIMENSÕES**