

TERMOSTATO TIPO CAPILAR**DEFINIÇÃO**

Tipo capilar e bulbo em aço inox 316L com revestimento em PVC de comando a distância.

Suas aplicações incluem: Aquecedores, cafeteiras, estufas, banheiras de hidromassagem, balcões aquecidos, autoclaves, fornos e todo equipamento elétrico que necessite de um controle de temperatura com precisão.

MODELOS**TERMOSTATO CAPILAR SA120**

Dados técnicos
Capacidade elétrica: 16/20 Amperes
Alimentação: 110v, 220v e 380v VCA
Faixa de temperatura: 20-120 °C
Sistemas de contatos: SPDT (1 NA e 1 NF)
Diferencial: +/-5 °c
Capilares: 850 mm
Ciclos de vida útil: 100.000

TERMOSTATO CAPILAR SA90

Dados Técnicos
Capacidade elétrica: 16/20 Amperes
Alimentação: 110,220 e 380 VCA
Faixa de temperatura: 0-90 °C
Sistemas de contatos: SPDT (1 NA e 1 NF)
Diferencial: +/-2 °c
Capilares: 850 mm
Ciclos de vida útil: 100.000

TERMOSTATO CAPILAR SA60

Dados técnicos
Capacidade elétrica: 16/20 Amperes
Alimentação: 110 220 e 380 VCA
Faixa de temperatura: 0-60 °C
Sistemas de contatos: SPDT (1 NA e 1 NF)
Diferencial: +/- 2°c
Capilar: 850 mm
Ciclos de vida útil: 100.000

TERMOSTATO CAPILAR SA40

Capacidade elétrica: 16/20 Amperes
Alimentação: 110,220 e 380 VCA
Faixa de temperatura: 0-40 °C
Sistemas de contatos: SPDT (1 NA e 1 NF)
Diferencial: +/-2 °c
Capilares: 850 mm
Ciclos de vida útil: 100.000