

## ESTROBOSCÓPIO DIGITAL - MODELO DT-315AEB

### Características

- Estrutura em alumínio
- Bateria recarregável externa
- Microprocessador controlado
- Ângulo de fase
- Temporizador para controle do flash
- Possibilidade de controle externo
- Flash com alta intensidade de luz
- Indicação de bateria fraca



### Especificações

| Modo Interno              |  |                               |                                |                               |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Escala (flash por minuto) | 40.0 – 35,000 FPM                          |                               |                                |                               |
| Exatidão                  | ± 0.01% da leitura                         |                               |                                |                               |
| Resolução                 | 1.1 FPM:<br>40,0 – 5,000 FPM               | 1.2 FPM:<br>5,000 – 8,000 FPM | 0.5 FPM:<br>8,000 – 10,000 FPM | 2 FPM:<br>10,000 – 35,000 FPM |
| Ângulo de fase            | Uso ± da tecla de impulso (360º em 6 Seg.) |                               |                                |                               |
| Modo Externo              |  |                               |                                |                               |
| Escala                    | 0.0 a 35,000 FPM                           |                               |                                |                               |
| Exatidão                  | ± 0.01% ± 1 díg.                           |                               |                                |                               |
| Ângulo de fase            | 0 a 359º com resolução 1º                  |                               |                                |                               |
| Display                   | 5 dígitos, 0.4" (10mm) elevado, tipo LED   |                               |                                |                               |
| Alimentação               | Sensor 12V DC (40mA)                       |                               |                                |                               |
| Operação de temperatura   | 32 – 104ºF (0 – 40ºC)                      |                               |                                |                               |
| Peso                      | 1.1 Kg                                     |                               |                                |                               |
| Dimensões                 | 185 x 120 x 120mm                          |                               |                                |                               |

Marca: Shimpo

### Acessórios Inclusos

- 01 Bateria Externa com Carregador
- 01 Manual

### Acessórios Opcionais

- Estojo para Transporte
- Sensor