

TORQUÍMETRO DIGITAL - MODELO 907**Características**

Display de LCD, fácil leitura.

Torquímetro profissional com ponta de torque de 15kg.

Botão de seleção de unidades de medição no painel frontal. Três possibilidades: kg-cm, LB-inch (libras-polegadas), Newton-cm.

Medição de valor de pico.

Botão de congelamento de dados para congelar o valor desejado no display.

Medição com congelamento de pico para congelar o valor de pico no display.

Alta/baixa resolução selecionável por botão.

Amostragem rápida/lenta selecionável por botão.

Interface serial RS-232.

Registro e recuperação de leituras máxima e mínima.

Microprocessador, alta performance.

Ponta de prova de torque individual, fácil de operar.

Desligamento automático para conservar a carga da bateria.

Indicador de bateria fraca.

Invólucro robusto e compacto.

Conjunto completo com estojo para transporte.

Normas/Padrões: CE, IEC1010.



**TORQUÍMETRO DIGITAL - MODELO 907****Unidades e Resolução**

Unidade	Faixa máxima	Alta resolução	Baixa resolução	Proteção contra sobrecarga
kg-cm	15kg-cm	0,01kg-cm	0,1kg-cm	22,5kgf-cm (máximo)
LB-polegada	12,99LB-polegada	0,01LB-polegada	0,1LB-polegada	19,53LBf-polegada (máximo)
Newton-cm	147,1Newton-cm	0,1Newton-cm	1Newton-cm	220,1N-cm (máximo)

Especificações

Display	Display de LCD com dimensões de 61 x 34mm. Dimensão dos dígitos: 15mm (0,6")	
Medições	Valor de torque, congelamento de pico, congelamento de dados, leituras máxima e mínima	
Unidades de medição	kg-cm, LB-inch (libras-polegadas), Newton-cm	
Sensor	Sensor de torque exclusivo	
Tempo de amostragem	Seleção entre rápido e lento	
Saída de dados	Saída serial RS-232	
Botão de seleção de sensor	Para confirmar o tipo exato do sensor	
Consumo	Aproximadamente 20mA DC	
Temperatura de operação	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	
Umidade de operação	Inferior a 80% RH	
Alimentação	Bateria de 9V DC 006P, MN1604 (PP3) ou equivalente (robusta ou alcalina)	
Dimensões	Instrumento	180 x 72 x 32mm ³ (7,1" x 2,8" x 1,3")
	Ponta de prova de torque	48mm de diâmetro x 160mm
Peso	Instrumento	230g (0,50LB)
	Ponta de prova de torque	600g (1,32LB)

Marca: Homis

Acessórios Inclusos

01 Ponta de Prova de Torque de 15Kg
01 Estojo para Transporte
01 Manual

Acessórios Opcionais

Software (Versão Windows, Registro e Aquisição de Dados)
Cabo RS-232
Cabo USB